

## Planatol AD 94/5 B

Wässriger, schnell anziehender Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

Viskosität	ca. 6.500 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20° C)
pH-Wert	ca. 5 (bei 293 K)
Farbe	weiß
Film	flexibel, transparent, schwach nachklebend

### Anwendung

**Planatol AD 94/5 B** ist ein Klebstoff mit großer Anwendungsbreite aufgrund hervorragender Adhäsion auch an schwierigen Oberflächen (zweite Seite).

Fertigung und Verschluss von Kartonagen, Faltschachteln, Tüten und Beuteln; Fälzeln, Vorsatz- und Bogenankleben, Einhängen, Deckenmachen; Etikettieren und Banderolieren; Fotokaschieren; Sortiments- und Bastelarbeiten.

### Verarbeitung

Für alle gängigen Walzenauftragswerke maschinenfertig eingestellt.

Düsenauftrag ist mit Einschränkungen möglich (Drucksystem, Düsendurchmesser).

**Planatol AD 94/5 B** kann auch manuell verarbeitet werden. Eine Verdünnung mit Wasser ist im Bedarfsfall möglich.

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit **Planatolin D** entfernen.

### Lagerung

In dicht verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 15 – 25°C ist das Produkt bis zu 6 Monaten lagerfähig.

Weitere Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Tel.: 08031/720-0).

Stand: April 2015

**Vertrieb durch:**  
**Distributed by:**  
**Distribué par:**

**Schmedt**  
The World of Bookbinding

Schmedt GmbH & Co. KG  
Dwengerkamp 1  
21035 Hamburg  
T: 040 / 734 744-0  
F: 040 / 734 744-30  
M: info@schmedt.de  
www.schmedt.de

**Important!** Toutes nos informations, même les recommandations écrites ou verbales, sont le résultat de nos propres expériences, essais ou développements. Cependant aucune garantie ne peut être assurée par Planatol en ce qui concerne les résultats. Trop de paramètres, notamment les conditions d'utilisation de la colle et des machines, sont indépendants de notre contrôle. Merci donc de tester toute nouvelle colle sur votre propre matériel.

**Important!** Any instructions and recommendations given, verbal or written, are based on our personal experience, tests and research. Preliminary testing for suitability of adhesive on materials to be used is recommended. We cannot be held liable for unsatisfactory results, as adhesives and working conditions are subject to various influences which are beyond our control.

**Wichtiger Hinweis!** Alle Angaben, auch mündlich gegebene Empfehlungen, entsprechen unseren Erfahrungen, Prüfungen und Entwicklungsergebnissen. Prüfen Sie bitte die Eignung des Klebstoffes für Ihr Material durch Eigenversuch. Eine Verbindlichkeit für die durch Sie zu erzielenden Ergebnisse kann nicht übernommen werden, dem Klebstoff und Klebearbeit unterliegen beim Verarbeiter verschiedenen Einflüssen, die der Kontrolle des Klebstoffherstellers entzogen sind.



**Planatol AD 94/5 B** klebt praxiserprobt:

* Acetatfolie	* lackierte Oberflächen
* Alufolie	lackierte Papiere und Kartons
* Cellophan	Leder
Chromoluxkarton	Leinen
Chromoersatzkarton	NCR-Etiketten
Elefantenhaut	Papier und Pappe
Etikettenpapiere	* PE-Fotopapiere
Filz	Pergament
Gewebe	* PVC-Folie
* Glas	* Hart-PVC
* Goldfolie	* Weich-PVC
Hartfaser	* PVDC-Folie
Holz	* Polyolefin (mit Einschränkung)
Karton	* Silberfolie
* Kunstleder	Stoff
Kunstdruckpapier	* Styropor
Wolle	Vlies
Zellglas	

(\*) gegen saugfähige Substrate wie Papier, Pappe, Karton, Vlies, Leder, Textil, Filz, Hartfaser, Schaumstoff und dergleichen.

**Important!** Toutes nos informations, même les recommandations écrites ou verbales, sont le résultat de nos propres expériences, essais ou développements. Cependant aucune garantie ne peut être assurée par Planatol en ce qui concerne les résultats. Trop de paramètres, notamment les conditions d'utilisation de la colle et des machines, sont indépendants de notre contrôle. Merci donc de tester toute nouvelle colle sur votre propre matériel.

**Important!** Any instructions and recommendations given, verbal or written, are based on our personal experience, tests and research. Preliminary testing for suitability of adhesive on materials to be used is recommended. We cannot be held liable for unsatisfactory results, as adhesives and working conditions are subject to various influences which are beyond our control.

**Wichtiger Hinweis!** Alle Angaben, auch mündlich gegebene Empfehlungen, entsprechen unseren Erfahrungen, Prüfungen und Entwicklungsergebnissen. Prüfen Sie bitte die Eignung des Klebstoffes für Ihr Material durch Eigenversuch. Eine Verbindlichkeit für die durch Sie zu erzielenden Ergebnisse kann nicht übernommen werden, denn Klebstoff und Klebearbeit unterliegen beim Verarbeiten verschiedenen Einflüssen, die der Kontrolle des Klebstoffherstellers entzogen sind.

**Vertrieb durch:**  
**Distributed by:**  
**Distribué par:**

**Schmedt**  
The World of Bookbinding

Schmedt GmbH & Co. KG  
Dwengerkamp 1  
21035 Hamburg  
T: 040 / 734 744-0  
F: 040 / 734 744-30  
M: info@schmedt.de  
www.schmedt.de

